

**power cut**




- Nopeille, karkeille ja keskikihenoille sahauskille nopealla vedolla ja matalalla tehontarpeella
- Hyvät sahaustulokset sahattaessa pitkittäin umpipuuhun
- Käytettävissä osittain rakennuspuuhun, jossa on nauvoja ja betonijäänteitä

**precision cut**



- Laajat käyttömahdollisuudet puuntyöstössä
- Hyvät ja puhtaat sahausjäljet pitkittäis- ja poikittaissahauksessa pehmeään ja kovaan puuhun
- Sopii mainosti umpi- ja kerrospuulle, lastulevyille raaka, pinnoitettu tai viilutettu, MDF, yhdistelmämaterialit

**multi cut**



- Yleiskäyttöön vaativilla materiaaleilla
- Kun sahausn laatu merkitsee, esim. laminaatti, muovi, alumiini, kupari, messinkiprofiilit
- Erinomaiset sahaustulokset myös poikittaissahauksessa umpipuuhun, raakaan, pinnoitettuun ja viistottuun lastulevyyn, MDF

Mat.	Ø	Ø-reikä	Z	ZF	SW	Tilausno
HW/CT	152	20	12	FZ	15°	6.28001
HW/CT	160	20	10	WZ	22°	6.28002
HW/CT	167	20	12	FZ	15°	6.28003
HW/CT	190	20	14	WZ	25°	6.28004
HW/CT	190	30	14	WZ	25°	6.28005
HW/CT	190 * 30	16	FZ/FA	12°		6.28006
HW/CT	210	30	16	FZ	25°	6.28007
HW/CT	230 * 30	18	FZ/FA	10°		6.28010
HW/CT	230 * 30	24	WZ	20°		6.28011
HW/CT	210	30	24	WZ	5°	6.28008
HW/CT	216	30	24	WZ	5° neg.	6.28009
HW/CT	250	30	24	WZ	25°	6.28012
HW/CT	250	30	24	WZ	3° neg.	6.28013
HW/CT	300	30	28	WZ	15°	6.28014
HW/CT	315	30	20	FZ	22°	6.28015
HW/CT	315	30	24	WZ	20°	6.28016
HW/CT	350	30	22	FZ	22°	6.28017
HW/CT	400 * 30	28	FZ/FA	10°		6.28018
HW/CT	400 * 30	60	WZ	15°		6.28019
HW/CT	450 * 30	32	FZ/FA	10°		6.28020
HW/CT	450 * 30	66	WZ	15°		6.28021
HW/CT	500	30	22	WZ		6.28022
HW/CT	600	30	26	WZ		6.28023
HW/CT	700	30	42	WZ		6.28024
CV	315	30	56	KV		6.28100
CV	315	30	80	NV		6.28101
CV	350	30	56	NV		6.28102
CV	350	30	80	NV		6.28103
CV	400	30	32	SP		6.28104
CV	400	30	56	KV		6.28105
CV	400	30	80	NV		6.28106
CV	450	30	36	SP		6.28107
CV	500	30	56	KV		6.28108
CV	600	30	56	KV		6.28109
CV	700	30	56	KV		6.28110

Mat.	Ø	Ø-reikä	Z	ZF	SW	Tilausno
HW/CT	160	20	24	WZ	22°	6.28030
HW/CT	160	20	24	WZ	20°	6.28031
HW/CT	167	20	20	WZ	20°	6.28032
HW/CT	167	20	40	WZ	10°	6.28033
HW/CT	190	20	48	WZ	10°	6.28034
HW/CT	190	30	48	WZ	15°	6.28035
HW/CT	210	30	56	WZ	10°	6.28040
HW/CT	230	30	56	WZ	15°	6.28044
HW/CT	210	30	30	WZ	22°	6.28036
HW/CT	210	30	40	WZ	3°	6.28037
HW/CT	210	30	42	FZ/TZ	1° neg.	6.28038
HW/CT	210	30	42	WZ	22°	6.28039
HW/CT	216	30	48	WZ	5° neg.	6.28041
HW/CT	220	30	36	WZ	10°	6.28042
HW/CT	220	30	48	DZ/HZ	10°	6.28043
HW/CT	250	30	34	WZ	15°	6.28045
HW/CT	250	30	42	WZ	15°	6.28046
HW/CT	250	30	48	WZ	5° neg.	6.28047
HW/CT	250	30	60	WZ	5° neg.	6.28048
HW/CT	250	30	60	WZ	15°	6.28049
HW/CT	250	30	60	WZ	10°	6.28050
HW/CT	300	30	48	WZ	15°	6.28051
HW/CT	300	30	60	DZ/HZ	10°	6.28052
HW/CT	300	30	72	WZ	10°	6.28053
HW/CT	305	30	60	WZ	1.5°	6.28054
HW/CT	305	30	80	WZ	5°	6.28055
HW/CT	315	30	48	WZ	15°	6.28056
HW/CT	315	30	48	WZ	0°	6.28057
HW/CT	315	30	84	WZ	10°	6.28058

Mat.	Ø	Ø-reikä	Z	ZF	SW	Tilausno
HW/CT	150	20	36	WZ	10°	6.28000
HW/CT	152	20	54	FZ/TZ	5° neg.	6.28070
HW/CT	160	20	30	WZ	5° +/- 1.5	6.28071
HW/CT	160	20	42	WZ	15°	6.28072
HW/CT	160	20	54	FZ/TZ	8°	6.28073
HW/CT	167	20	42	FZ/TZ	6° neg.	6.28074
HW/CT	190	30	36	WZ	5° +/- 1.5	6.28075
HW/CT	190	20	54	FZ/TZ	5° neg.	6.28076
HW/CT	190	30	56	FZ/TZ	8°	6.28077
HW/CT	230	30	60	WZ	5°	6.28085
HW/CT	230	30	60	FZ/TZ	8°	6.28086
HW/CT	210	30	54	FZ/TZ	5° neg.	6.28078
HW/CT	210	30	60	WZ	5° neg.	6.28079
HW/CT	210	30	60	FZ/TZ	5° neg.	6.28080
HW/CT	210	30	64	WZ	10°	6.28081
HW/CT	210	30	64	FZ/TZ	5° neg.	6.28082
HW/CT	216	30	60	FZ/TZ	5° neg.	6.28083
HW/CT	220	30	80	FZ/TZ	10°	6.28084
HW/CT	250	30	80	WZ	10°	6.28087
HW/CT	250	30	80	FZ/TZ	5° neg.	6.28088
HW/CT	300	30	96	WZ	10°	6.28089
HW/CT	300	30	96	FZ/TZ	6° neg.	6.28090
HW/CT	305	30	96	FZ/TZ	5° neg.	6.28091
HW/CT	315	30	96	FZ/TZ	5° neg.	6.28092

- Mat.** Materiaali  
**Ø** Halkaisija mm  
**Ø-reikä** Reiän halkaisija mm  
**Z** Hammasluku  
**ZF** Hammamuoto  
**SW** Lastuamiskulma
- Käsisirkkeille  
 Jiiri-, rakennus- tai pöytäsiirkkeille
- \* erityisen hyvin nauvoja kestävä

**HAMMASMUODOT**

- WZ** Vaihto-hammas
- Erittäin puhdas sahaus kaikilla pehmeillä ja kovilla puulajeilla, puukuidulla, kerros- ja muovimateriaaleilla
  - Helppo teroittaa
  - Negatiivisella lastuamiskulmalla: käyttö mallilla KGS
- FZ/FA** Lattahammas Viistottu
- Käyttö erityisesti rakennus- ja pöytäsiirkkeissä, sekä myös tehokkaissa käsisirkkeissä
  - Sopii mainiosti rakennuspuulle, muottilautoille (myös naula- ja betonijäänteillä), lastulevyille
  - Erittäin jämäkät hampaat

- FZ** Lattahammas
- Optimaalinen nopeille ja karkeille umpipuuhun pitkittäissahauksille
  - Helppo ottaa käyttöön
- DZ/HZ** Sisähammas
- Sopii molemmin puolin pinnoitetuille levy materiaaleille
  - Puhtaat ja repeytymättömät leikkausreunat

- FZ/TZ** Latta-/Trapet-sihammas
- Sopii alumiini-, kupari-, messinki- ja muoviprofiileille, pinnoitetuille lastu- MDF-levyille sekä muille puumateriaaleille
  - Siistit alkuleikkaukset
  - Negatiivisella lastuamiskulmalla: käyttö mallilla KGS
- SP/NV** Piikki-Hammas
- Käyttö rakennussirkkeissä ja klapi-koneissa tai tehokkaissa pöytäsiirkkeissä
- KV** M-ham-Mas
- Hammamuoto ainoastaan CV-sirkkelinterille (kromi-vanadium-teräs)

## YLEISIMPIEN SIRKKELIEN YHTEENSOPIVUUS/METABO-SIRKKEINTERÄT

Ø Ø-reikä		Ø Ø-reikä		Ø Ø-reikä		Ø Ø-reikä	
<b>AEG</b>		<b>DeWalt</b>		<b>Güde</b>		<b>Makita</b>	
HK 46 N	150 20	DW 351	152 20	GKS 1100 P, KT 210	210 30	BSK 4/5/6, MKS 125, SF 32 350	30
AHK 52, H 50, HK 45/45 A/ 46 N/46 S/50/52/717/727/737, HKS 52	152 20	DC930KA/KB	165 20	GWS 600 EC	220 30	AZB, BK 3, FKB 150, FS 130 K/130 S, TD 3, TDH 4, TK 150, VKS 130/ 160, BSK 4	400 30
HK 160 A/160 B/55/55 A/ 55 B, HKS 55, K 55/55 SE, CS 55, K 55 S/55 SE	160 20	D23650, DW 365/65/2365K	190 30	GTKS 315	315 30	THD 425, TFS 1305	400 30
HK 66/66 E, KS 66 S	190 30	DW 700/701/707	216 30	QWS 600	600 30	BK 4, BKV 4, BKS 5/6, FSG 165 K, MKS 185 E, TDH 450/5, FSG 200/240 K	450 30
HKE 66, HKS 65 A, K 66 E, CS 66, K 66 S/66 SE	190 30	DW 383	235 30	GWS 700	700 30	170, BKV5	500 30
HK 190, HK 65, HKSE 66	190 30	DW125/1251/150/1501/1503/ 702/703/250/252/320/1251/ 710/125/150/720/742/743/ 744/746	250 30	GWS 700 EC	700 30	FSG 240, TSG 240	600 30
HK 75, CS 75, HK 75 A, HKS 75	210 30	1875, 2151, 2154, 2155, 1635-3L/-4L, 21553 3L, DW1370/160DS/305/ 8001/8002/8003	300 30	<b>Hitachi</b>			
HKS 35/85	230 30	142 DS, 160 DS, 1635, DW 810	300 30	C6DA, FC6DA	160 20		
MK 65	250 30	DW8101/8102/8103/721/ 722/725/726	300 30	FC7SA, PSM-7, PSU-7	190 30		
<b>Alko</b>		DW704/705/706/708/716/E/ 718, D27105	305 30	C8U/FA, PSM-8, PSU-8	210 30		
Pro 250 GK	250 20	D27400	315 30	C8FC, CSU, CU8	210 30		
Pro-X, Holzmeister H/S/ NHS, Hobby, Basic, HS/3/4	315 30	DW1420S/1600S	350 30	C8FAFC/FS	216 30		
W 450/500	450 30	C14, 1635, 6L, 2155, 6	400 30	PSU13	315 30		
W 50 Profil	500 30	163546+62, 2155-4+6, C	400 30	<b>Holzer</b>			
RM 60, W 60	600 30	6K/L, BK, DA 1635	500 30	MS 600	205 30		
RM 70, R Z70, TWM 70, TWZ 70, W 70	700 30	<b>Einhell</b>		<b>Holz-Her</b>			
<b>Atlas Copco</b>		BHS 55, HK-G 55	160 20	1420, 2107, 2108, HKU264/50/550	160 20		
K 55 S	160 20	WIS 600/400	600 30	2103, 2104, 2105, 2106, AP 55 EB, ATF 55 EB	160 20		
K 66 S/66 SE	160 20	WIS 700/400	700 30	2114, 2116, 2117, 2118, 2119, 2126, 2127, 2269, 282, 2214, DERBY, T65E	190 30		
SCS 66 Q	190 30	<b>ELU</b>		2117, 2119, AP 65 EB, AT 65 EB	190 30		
HKS	190 30	MH 18	150 20	2264, 2267, 2279, 2284, PKS267/284	210 30		
HKS 85	210 30	MH 151	150 20	2120	230 30		
<b>Atika</b>		MH 165/265	190 30	2294	230 30		
Toptronic	250 30	ETS 3002, RAS 1251/1253, TGS 170/171/172/173, ETS 21/23, TGS 271/273	250 30	HKD85/275, PKS1210/1211/ 1212/1213/1214/1215/1220/ 5275/275	300 30		
ATK 315H, BTA 90, HAT 315	315 30	ETS 3001/3003, RAS 8001/ 8002/8003/8101/8102/8103, TGS 169/200	300 30	HKS130/150/176/276	350 30		
ABH 400, ABK 400	400 30	ETS 3151	315 30	HKSB7K, HKS277/2137	400 30		
ABH 450, ABK 450, ATU, BWK 450	450 30	RAS 1601	350 30	<b>Holzskraft</b>			
ABH 500, ABK 500, BWK 500	500 30	RAS 1603	400 30	HWS 600	600 30		
BWK 600	600 30	LBK500	400 30	HWS 700	700 30		
<b>Avola</b>		RSA 133/25	500 30	<b>Kress</b>			
LH 315	315 30	<b>Fein</b>		CHKS 6055	160 20		
ZB 400, ZBV 400	400 30	SSK 660	160 20	1500 KS, CHKS 6066	190 20		
ZB 450, ZBV 450	450 30	SSK 661-1	210 30	<b>Lutz</b>			
ZB 500, ZBV 550	500 30	<b>Festool</b>		Quattro	250 30		
KWK 600, RK 600	600 30	AF 45 E, AXF 45	150 20	Master, EURO CUT, JUMBO, 315 30	315 30		
KWK 700	700 30	AP 553, ATF 55 FS, AT 55 EFS/55 EB	160 20	Jumbo 2000/2001, KKS 400/Starr, RBK500			
<b>BGU</b>		AP 55/55 E/55 EB	160 20	LBK500, BG 120	400 30		
WK 600 W	600 30	ATF 55/55 E/55 EB	160 20	RKS700	450 30		
WK 780 W	700 30	AU 50, AUP 50, AAU	160 30	L8 K-Starr, RKS700	500 30		
<b>Black &amp; Decker</b>		AT 65/65 E	190 30	AKS700, RKS700, WKS700, ZWS700	700 30		
BD 365, PL 41	190 30	AT 65 FS, ATF 65 B/65 E, AT 66	190 30	<b>Mafell</b>			
DN 800/810, SEC 818, SR 700, BD 800	210 30	AP 65/65 E/65 EB	190 30	A 55, B 55, FU 55, KSS 330, MKS 55, MS 55, PS 52/5 S, X 55, XE 55	160 20		
BD 800, KS 810/805, HD 2075 S, P 3802	210 30	AU 77 S	220 30	KSP 55/55 F, KST 55	160 20		
<b>Bosch</b>		AD 85-1, AE 85	250 30	KS 320	160 30		
GKS 55/55 CE (neu)	190 30	AXP 130/132 E, BD 125	350 30	KSP 65 F, MKS 65	190 30		
PKS 66	190 30	BD 145	400 30	ERIKA 60, KS 65, MS 65	190 30		
GKS 65/66/66 CE/68 BC	190 30	BD 170	450 30	MKS 75/85 S, MS 75	210 30		
GKS 75 S	210 30			KSP 85/85 F	230 30		
GKS 85 S	230 30			ERIKA 85 L, MKS 85 S, MS 85	250 30		
GCM 12	305 30			BIBER, BIBEREX, FS 85, MKS 105/105 E, MONIKA, TFK 85/8	315 30		

Ø Halkaisija mm  
Ø-reikä Reiän halkaisija mm

6.54279.26 · M 08505/0908 · Painettu Saksassa/Imprimé en Allemagne – oikeus teknisen kehitystyön edellyttämiin muutoksiin, virheisiin ja painovirheisiin pidätetään.



4 007430 184191