

■ SDS-PLUS PRO 4 PREMIUM

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

**RATKAISU ONGELMIIN.  
PORAA TARKEMMIN.  
KESTÄÄ KAUEMMIN.**



## KOVAMETALLI-VASARAPORANTERÄ SDS-PLUS PRO 4 PREMIUM

Tämä kovametalli-vasaraporanterä on todellinen ratkaisu ongelmiin: Se poraa kovimmankin luonnonkiven läpi, raudoituksen jumittumista se ei tunne. Eikä siinä vielä kaikki. SDS-plus Pro 4 Premium -terät poraavat tarkemmin ja kestävät kauemmin. Innovatiivisen symmetrisesti muokattu päägeometria mahdollistaa tarkimmista tarkimmat poraukset ja tuttu, ainutlaatuinen Metabo-laatu huolehtii jopa 50 %

pidemmästä proppukelpoisuudesta verrattuna muihin vasaraporanteriin.

SDS-plus Pro 4 Premium -vasaraporanterä SDS-plus-varrella sopii mainiosti käytettäväksi luokan 2–4 kg poravasaroissa SDS-plus-työkalukiinnityksellä.



### Täyskovametalliterä yhdestä kappaleesta upotettuna teräsrunkoon

- Terä ja kierukka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
- Vääntövoimat ja sivuttaiset iskut kovametalliterään minimoituu

### Erityinen päägeometria tuottaa täysin pyöreitä reikiä

- Poranterät pysyvät siten proppukelpoisina erittäin pitkään

### Yksiosainen täyskovametallinen leikkauspää

- + patentoidut raudoituksurat
- + 4-kierteinen kierregeometria
- Sama kuormitus kaikille kierteille
- Tärinätön ja tehokas poraus myös osuttaessa raudoitukseen

### Keskityspiikki

### Suuri, uudistettu kierukkageometria

- Optimaaliseen porauspölyn nostoon

### Korkealaatuinen erikoisteräs ja erityinen pintakäsittely

- Erittäin iskunkestävä ja korkea vastustuskyky



Tilausnumero	Ø mm	Kokonaispituus mm	Työpituus mm
6.26200.00	5	110	50
6.26201.00	5	160	100
6.26202.00	5,5	110	50
6.26203.00	5,5	160	100
6.26204.00	6	110	50
6.26205.00	6	160	100
6.26206.00	6	210	150
6.26207.00	6	260	200
6.26208.00	6	310	250
6.26209.00	6,5	160	100
6.26210.00	6,5	210	150
6.26211.00	6,5	260	200
6.26212.00	6,5	310	250
6.26213.00	7	110	50
6.26214.00	7	160	100
6.26215.00	8	110	50
6.26216.00	8	160	100

Tilausnumero	Ø mm	Kokonaispituus mm	Työpituus mm
6.26217.00	8	210	150
6.26218.00	8	260	200
6.26219.00	10	110	50
6.26220.00	10	160	100
6.26221.00	10	210	150
6.26222.00	10	260	200
6.26223.00	10	310	250
6.26224.00	10	450	400
6.26225.00	12	160	100
6.26226.00	12	210	150
6.26227.00	12	260	200
6.26228.00	12	310	250
6.26229.00	12	450	400
6.26230.00	14	160	100
6.26231.00	14	210	150
6.26232.00	14	310	250
6.26233.00	14	450	400

6.54280.26 · M 08517/0908 · Painettu Saksassa/Imprimé en Allemagne – Oikeus teknisen kehitystyön edellyttämiin muutoksiin, sekä virheisiin ja painovirheisiin pidetään

